

Technický list

# CONSOLIDANTE

**Penetrační epoxidový dvousložkový nátěr, vodou ředitelný, na savé povrchy (na bázi cementu atd.)**

## Charakteristika

**CONSOLIDANTE** je penetrační dvousložkový transparentní vodouředitelný nátěr, který je vytvořen na bázi vytvrzovacích epoxidových pryskyřic se zpevňujícím účinkem, neutralizujících, s vysokou odolností vůči vodě. Je určen na savé povrchy, s cílem sjednotit a zpevnit povrch pro dekorativní systém Atriafloor.

## Použití výrobku

Na cementové povrchy (např. cementové malty), beton, mramor(broušený), dekorativní a průmyslové podlahy, s cílem sjednotit a zpevnit povrch pro systém Atriafloor.

## Technická charakteristika

Vzhled	matný
Barva	běžová
Specifická hmotnost kg/l	1 ± 0,05
Viskozita při 25°C	40 – 60 sec. ford 4
Obsah sušiny %	40 ± 1%
Vydatnost	4 - 6 m <sup>2</sup> /kg    0,18 – 0,24 kg/ m <sup>2</sup> dle savosti podkladu
Síla vrstvy za mokra/sucha μm	70 μm za mokra / 35 μm za sucha
Poměr míchání báze/tužidlo	báze 70 – tužidlo 30
Doba zpracovatelnosti	3 hodiny
Ředění	vodou
Aplikační nářadí	štětec, váleček, nástřík
Schnutí při 25°C	
suchý povrchově:	2 - 3 hodiny
suchý na dotek:	5 - 6 hodin
suchý do hloubky:	18 - 24 hodin
Doba pro další povrch.úpravu min/max	po 12 hodinách při 20°C / 15 dní
Hořlavost	nehořlavý
Skladovatelnost	báze 18 měsíců, tužidlo 12 měsíců
Nezpracovávat při teplotách nižších než +8°C a relativní vlhkosti vyšší než 70 %	
Balení	1 kg , 5 kg

## Poznámka:

Před aplikací zkontrolujte, zda je teplota prostředí při zpracování mezi + 8°C až + 28°C, relativní vlhkost max. 70% a vlhkost podkladu max. 7% .

## Pravidla pro aplikaci

### Příprava povrchu: cementové povrchy, beton atd.:

Odstraňte všechny nesoudržné části, důkladně zbaďte prachu a vysušte. Aplikujte nátěr Consolidante smícháním báze a tužidla.

### mramorové povrchy:

Přebruste celý povrch, aby se zvýšila přilnavost podkladu, povrch oprašte a následně aplikujte nátěr Consolidante s vysokou penetrační schopností.

### průmyslové použití:

Výrobek může být použit jako základní prachotěsný nátěr, který vytváří tvrdý pružný film odolný proti znečištění.

**Doporučené:** Pro cementové nebo betonové povrchy, mramor.

**Vyvarujte se:** Přímému vystavení UV záření, kontaktu s kyselinami a rozpouštědly.

**Doporučené konečné povrchové úpravy:** dekorativní systém Atriafloor .

Technický list

## CONSOLIDANTE

Penetrační epoxidový dvousložkový nátěr, vodou ředitelný, na savé povrchy (na bázi cementu atd.)

### Bezpečnostní informace

Výrobek je nehořlavý. Při přepravě a aplikaci dodržujte platné bezpečnostní předpisy. Po použití neznečišťujte životní prostředí ani zbytky, ani prázdnými nádobami, které musí být zlikvidovány po ztvrdnutí zbytků. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

*Výrobce garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a odborných znalostí. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku. Není možné, aby výrobce prověřil nebo kontroloval použitou aplikační metodu. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, zda je vybraný výrobek vhodný pro individuální použití.*