

Technický list

FONDO RETE

Vyrovňovací stěrková hmota na vodní bázi

Charakteristika

Výrobek FONDO RETE je určen pro rychlé a optimální pokládání sklovláknité perlínky, pro zpevnění podkladu, pro velice jemné lokální opravy a zlepšení aplikace výrobku BIOMALTA na nesavé podklady.

FONDO RETE je alternativou vyrovnávacích hmot, oproti kterým nabízí vynikající přilnavost k jakémukoliv povrchu.

Díky vynikající přilnavosti (i na skleněné povrchy) a výborné elasticitě významně usnadňuje renovaci podlah a stěn s původními obklady, které není nutné odstraňovat.

Výrobek se používá i pro lepení obkladů v exteriéru. Vysoce pružný tmel je vhodný na vyrovnání nerovností podkladů v max. síle jedné vrstvy do 1,5 mm.

FONDO RETE je směsí syntetických polymerů ve vodní emulzi s obsahem minerálních plniv. Neobsahuje nebezpečné látky, je šetrný k lidem a životnímu prostředí. Neobsahuje cement, vápno a sádro.

Výrobek se vyznačuje vysokou elasticitou a pevností, vynikající odolností vůči vodě a zároveň vysokou paropropustností.

Použití

Je určen na velice jemné vyrovnání spojů mezi obklady, nerovností dlaždic a obkladů, na vyplnění spár, na lepení perlínky.

Vykazuje vynikající odolnost v exteriéru.

Je vhodný na všechny pevné, dobře očištěné povrchy jako jsou keramika, kamenina, slínek, mramor, kámen, dřevo, kov, sklo atd., tyto povrchy musí být perfektně čisté, bez ochranných vosků a laků.

Způsob aplikace

Na keramické dlaždice (obklady) s hladkým povrchem: důkladně odstraňte případné mastnoty a jiné znečištění, položte perlínku (pokud je to nutné) a aplikujte výrobek FONDO RETE pomocí nerezového hladítka na sílu perlínky, bez přebytků materiálu.

Pokud je to nutné, po uschnutí přebruste brusným papírem 60 – 80. Po očištění povrchu od prachu pokračujte aplikací výrobku BIOMALTA.

Na beton: přebruste betonový povrch brusným kotoučem. Aplikujte jeden nátěr výrobku PRIMER CEM.

Nechte uschnout (2 - 3 hodiny), potom aplikujte výrobek FONDO RETE s možným položením perlínky.

Aby byl výrobek FONDO RETE více viskózní, je možné přidat max. 3% vody.

Vydatnost:

s vloženou perlínkou je průměrná spotřeba 1 kg/m²

bez perlínky jako podkladní a spojovací můstek cca 0,3 – 0,6 kg / m²

Balení: 10 kg a 20 kg

Skladování: v chladném a suchém místě, v uzavřeném neporušeném obalu, 12 měsíců od data výroby.

Čištění nářadí: použité nářadí umývat vodou ihned po aplikaci

Složení výrobku: obsahuje kopolymery pryskyřic v emulzi, inertní plniva a přísady pro tvorbu filmu

Vzhled: pasta bílá

Hustota: 1,6 kg/l

PH: 7,5 – 8,5

Rozpustnost ve vodě: rozpustný

Rozpustnost v tuku: nerozpustný

Hořlavost: nehořlavý

Upozornění !

Výrobek v emulzi: Chraňte před mrazem !

Výrobek neskladujte při teplotě nižší než +10 °C.

Neaplikujte při teplotě nižší než +10 °C.

Ujistěte se, že podklad je neutrální, zbavený kyselých mycích prostředků z předchozího čištění povrchu.

Aplikujte na suchý podklad.

Nepoužívejte rychle tuhnoucí cement.

Varování !

Před aplikací je třeba výrobek FONDO RETE několik minut promíchat pomocí míchadla při nízkých obrátkách.

Po dokončení aplikace setřete pečlivě materiál ze stěn obalu a obal hermeticky uzavřete. Ihned umyjte nářadí pod tekoucí vodou. Při broušení povrchu a to i v případě použití brusky s odsáváním, doporučujeme používat vhodné ochranné masky.

Technický list

FONDO RETE

Vyrovnávací stěrková hmota na vodní bázi

Doprava ADR/RID/IMDG/IATA

Výrobek nepodléhá.

Registrace ISS:

Kód není uveden.

Produkt není nebezpečný.

VOC (směrnice 2004/42/CE):

Vysoce výkonná jednosložková nátěrová hmota.

VOC vyjádřené v g/l výrobku připraveného k použití:

Maximální limit: 140,00

VOC výrobku: 8,40

Výrobce garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a odborných znalostí. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku. Není možné, aby výrobce prověřil nebo kontroloval použitou aplikační metodu. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, zda je vybraný výrobek vhodný pro individuální použití.