

Technický list

LUXOR

Dekorativní ochranná pastovitá hmota s metalickým efektem pro podlahy a stěny v interiéru**Charakteristika**

LUXOR je dekorativní pastovitá hmota na vodní bázi, která vytváří speciální metalické efekty. Stejně jako výrobek Biocolor umožňuje LUXOR dotvářet finální vzhled povrchů dekorovaných výrobky ArteViva.

Výrobek je tixotropní.

Speciální pigmenty výrobku LUXOR jsou světlostálé.

Paropropustný výrobek zajišťuje přirozené „dýchání“ povrchu. Výrobek na vodní bázi neobsahuje rozpouštědla, je šetrný k lidem a životnímu prostředí.

K dispozici je v barevném provedení: zlato, měď, bronz, stříbro, bílá a neutrální.

Použití

LUXOR je určen pro dekorativní úpravu výrobku BIOMALTA v systému ArteViva.

Způsob aplikace

Na řádně připravený podklad z materiálu BIOMALTA aplikujeme výrobek LUXOR v požadovaném odstínu plastovým hladítkem. Nikdy neaplikujeme více než 2 vrstvy výrobku LUXOR. Mezi vrstvami vyčkáme 3 – 5 hodin.

LUXOR nanášíme plastovým hladítkem, abychom zamezili vzniku tmavých „stop“. Nanášíme na bílou nebo barevnou Biomaltu. Pro plnější metalický efekt se doporučuje před aplikací výrobku LUXOR aplikovat jednu vrstvu laku AK.

Vydatnost: 15 - 18 m²/l v jedné vrstvě dle struktury podkladu

Balení: 1 l

Skladování: V chladném a suchém místě, v uzavřeném neporušeném obalu, 12 měsíců od data výroby.

Upozornění!

Výrobek v emulzi: Chraňte před mrazem !

Výrobek neskladujte při teplotě nižší než +10°C.

Neaplikujte při teplotě nižší než +10°C.

Čištění nářadí: použité nářadí umývat vodou ihned po aplikaci

Složení výrobku: obsahuje směs polymerních emulzí, emulgátory, koalescenty, nivelační činidla a pigmenty

Vzhled: kapalina - mléčná nebo barevná

PH: 8,3

Hustota: 1 kg/l

Rozpustnost ve vodě: rozpustný

Rozpustnost v tuku: nerozpustný

Hořlavost: nehořlavý

Doprava ADR/RID/IMDG/IATA

Výrobek nepodléhá.

Registrace ISS:

Kód není uveden.

Produkt není nebezpečný.

VOC (směrnice 2004/42/CE):

Nátěrové hmoty s dekorativními efekty.

VOC v g / litr výrobku připraveného k použití:

Maximální limit: 200,00

VOC výrobku: 61,00

Výrobce garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a odborných znalostí. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku. Není možné, aby výrobce prověřil nebo kontroloval použitou aplikační metodu. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, zda je vybraný výrobek vhodný pro individuální použití.