

TECHNICKÝ LIST

BIOCOLOR**Charakteristika**

BIOCOLOR je dekorativní ochranný nátěr na vodní bázi, který umožňuje ve specifické barevnosti originálních odstínů vytvářet jedinečné a neopakovatelné dekorativní úpravy s vymývaným polokrycím efektem.

Výrobek je k dispozici ve verzi „neutrální“ a v široké škále matných odstínů např. dle vzorkovnice Duca di Venezia Oikos. BIOCOLOR je také k dispozici v metalickém provedení: zlatá, stříbrná a iris (duhová modrá).

Všechny odstíny se mohou vzájemně kombinovat a vytvářet vícebarevné dekory.

Složení

Jednosložkový výrobek na bázi speciální směsi kopolymerů ve vodní disperzi.

Použití

Dekoratívni nátěr je určený pro dekorativní úpravu výrobku BIOMALTA v systému ARTE VIVA. Ve specifické barevnosti vytváří jedinečné „vymývané“ efekty.

Způsob aplikace

Na řádně připravený podklad z materiálu BIOMALTA aplikujeme výrobek BIOCOLOR v požadovaném odstínu a dle zvoleného estetického efektu pomocí štětce a houby.

První vrstvu BIOCOLORU doporučujeme aplikovat v neutrálním provedení nebo ve velmi světlém odstínu, který vytvoříte smícháním barevného BIOCOLORU s neutrálním. V dalších vrstvách zvýšte koncentraci, abyste dosáhli požadovaného barevného odstínu. Nikdy neaplikujte více než 3 vrstvy výrobku. Mezi aplikací jednotlivých vrstev vyčkejte 3 hodiny.

Na velkých plochách věnujte pozornost místům barevného napojování.

VYDATNOST

12 - 15 m²/l v jedné vrstvě, v následujících vrstvách je vydatnost vyšší.

BALENÍ

1 l a 5 l

SKLADOVÁNÍ

12 měsíců v originálním uzavřeném neporušeném obalu. Skladujte v chladném a suchém místě při teplotě od +5°C do +35°C.

UPOZORNĚNÍ!

Nikdy neaplikujte při teplotě pod +10 °C a při teplotě nad +30°C.

Nemíchejte s jinými látkami, než jsou uvedeny.

Výrobek v emulzi: Chraňte před mrazem!

Nadbytek výrobku na podlaze může zcela ohrozit úspěch práce.

Nikdy neaplikujte BIOCOLOR na výrobek BIOMALTA SUPERFINE.

BIOCOLOR nesmí být nikdy aplikován na povrchy, které jsou již zalakovány.

ČIŠTĚNÍ

Použité nářadí umývat vodou ihned po aplikaci. Zabraňte proniknutí použité vody do životního prostředí.

DOPRAVA

Výrobek není považován za nebezpečný dle platných předpisů týkajících se přepravy nebezpečných látek po silnici (ADR), po železnici (RID), po moři (IMDG) a letecky (IATA). V případě nehody nebo nebezpečí souvisejícího s rozptýlením výrobku, informujte příslušné orgány, aby nedošlo k poškození životního prostředí.

VOC (SMĚRNICE 2004/42/ES)

Kategorie: jednosložkové nátěry vysoce výkonné

Vyjádřeno v g/l výrobku připraveného k použití:

Limit VOC kategorie: 140,00

VOC výrobku max.: 30,00

Identifikační kód výrobku: BIOCOLOR

Kód ISS: 1052

Kód společnosti: 06110800486

ÚDAJE VÝROBKU

Vzhled	kapalina
Barva	neutrální - bílá nebo probarvená
Chemické složení	směs kopolymerů ve vodní disperzi
Specifická hmotnost	1,01 kg/dm ³
pH	střední hodnota: 8,0

TECHNICKÉ ÚDAJE

Minimální teplota při aplikaci	+ 10°C
Maximální teplota při aplikaci	+ 30°C
Relativní vlhkost prostředí	≤ 60 %
Doba schnutí na dotek	3 - 6 hodin při 20 °C
Přetíratelnost	3 - 6 hodin při 20 °C
Rozpustnost	rozpustné ve vodě
Vlhkost podkladu	≤ 1%

BEZPEČNOST

Uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití. Použití výrobku vyžaduje odpovídající odborné a aplikační školení. Upozorňujeme: respektujte posouzení rizik prostřednictvím zdravotního dohledu dle legislativního nařízení 81 z 9. 4. 2008. Pečlivě si přečtěte bezpečnostní list.

Dodavatel zaručuje, že se vlastnosti výrobku za normálních podmínek skladování a používání nezhorší. Výše popsané informace odpovídají našim zkušenostem a našim zkouškám. Musí však být považovány za indikativní (oznamovací) a musí být potvrzeny praktickými aplikacemi. Před použitím ověřte vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Provozovatel přebírá veškerou odpovědnost vyplývající z používání výrobku. Společnost INGROSERVICE, která nemůže přímo řídit podmínky a metody použití, nepřebírá žádnou odpovědnost vyplývající z použití svých produktů. Ten, kdo hodlá používat naše výrobky, musí provést příslušné zkoušky na místě, aby ověřil vhodnost zamýšleného použití.