

Technický list

## CERA

### Samolešticí otěruodolný vosk na vodní bázi

#### Charakteristika

**CERA** je tekutý vosk na vodní bázi, samolešticí, odolný proti otěru. Je vytvořen speciálně pro ochranu podlah Atriafloor, sjednocuje povrch a zlepšuje estetický vzhled.

Vyrábí se v provedení lesk. Vosk CERA prodlužuje životnost podlah a usnadňuje každodenní údržbu.

#### Použití

Pro ochranu povrchů materiálů Atriafloor v interiéru.

#### Technická charakteristika

Vzhled	kapalina
Barva	mléčně bílá
Hořlavost	nehořlavý
Ph	7
Specifická hmotnost	1,000 g/ml
Toxicita	netoxický - bez škodlivin
ADR	ne
VOC (nařízení 199/13/CE)	0
VOC (těkavé uhličitany)	0
Ředění	vodou
Čištění náradí	vodou
Vydatnost m <sup>2</sup> /lt	12 - 30 m <sup>2</sup> /l (30 m <sup>2</sup> /l ředěný 50% vody)
Aplikace	
Bavlněná látka, mop	neředěný, 1 vrstva ručně
Wax aplikátor	neředěný, 1 vrstva ručně
Teplota při aplikaci	vyšší než +15°C při nízké vlhkosti vzduchu

Doba schnutí při 25°C

Kompletní doba schnutí

Skladovatelnost

Balení

2 - 4 hodiny

12 měsíců při teplotě nad + 10°C

0,75 l

#### Poznámka

Výrobek skladujte těsně uzavřený při teplotě od + 10 °C do +35 °C; je třeba zabránit přístupu vzduchu a vlhkosti do nádob. Klimatické podmínky mají vliv na vytvrzení, chemickou odolnost a mechanické vlastnosti konečného produktu.

#### Pravidla pro aplikaci

##### Příprava povrchu

Povrch musí být zcela čistý, bez prachu a odmaštěný. Důkladně jej vyčistěte pomocí jemného hadříku a teplé vody. Před aplikací vosku vyčkejte, až bude povrch zcela suchý ( asi 4 hodiny).

##### Aplikační metoda

Aplikujte neředěný vosk při teplotě vyšší než +15 °C pomocí jemného hadříku nebo wax aplikátoru. Zavřete okna, abyste zabránili velmi rychlému schnutí výrobku, které může způsobit skvrny na povrchu nebo problémy při napojování. Při pravidelné údržbě aplikujte vosk ředěný 50% vody na čisté a suché podklady.

##### Čištění

Pro čištění doporučujeme použít lešticí nebo měkký bavlněný hadřík s neutrálním čističem, který nezanechává skvrny.

##### Údržba

V případě poškrábání nebo opotřebení podlahy, přebruste povrch jemným smrkovým papírem (typ 500/1000), poté aplikujte ochranný vosk Protettivo Cerato a Cera.

**Doporučeno:** Pro systém Atriafloor.

**Nedoporučuje se pro:** Nepoužívejte pro podlahy v exteriéru.

**Doporučená finální úprava:** není

Technický list

## CERA

### Samoleštící otěruodolný vosk na vodní bázi

#### Bezpečnostní informace

Udržujte v teple. Výrobek nevyžaduje žádné speciální bezpečnostní opatření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyhněte se kontaktu s očima a pokožkou. V případě zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vyvolejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc. Dodržujte pravidla bezpečnosti a hygieny při práci. Další informace naleznete v bezpečnostním listu

*Výrobce garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a odborných znalostí. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku. Není možné, aby výrobce prověřil nebo kontroloval použitou aplikační metodu. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, zda je vybraný výrobek vhodný pro individuální použití.*