

TECHNICKÝ LIST

LUXOR**CHARAKTERISTIKA**

LUXOR je dekorativní ochranná pastovitá hmota, která vytváří speciální metalické efekty. Jednosložkový výrobek na vodní bázi umožňuje dotvářet finální vzhled dekorovaných povrchů ArteViva.

K dispozici je v barevném provedení: zlato, měď, bronz, stříbro a neutrální. Neutrální verze může být pigmentována koncentrovanými pastami. Všechny barevné verze jsou vzájemně míchatelné.

SLOŽENÍ

Jednosložkový výrobek na bázi speciální směsi kopolymerů ve vodní disperzi.

POUŽITÍ

Vhodný pro dekorativní úpravu výrobku BIOMALTA v systému ArteViva.

ZPŮSOB APLIKACE

Na řádně připravený povrch BIOMALTA aplikujeme plastovým hladítkem výrobek LUXOR v požadovaném odstínu a ve velmi slabé síle.

Nikdy neaplikujeme více než 2 vrstvy výrobku LUXOR. Mezi vrstvami vyčkáme 2 - 3 hodiny.

LUXOR nanášíme plastovým hladítkem, abychom zamezili vzniku tmavých „stop“ po nerezovém hladítku.

Pro rychlejší a snadnější aplikaci je možné před aplikací LUXORU nanést 1 nátěr výrobku BIOCOLOR NEUTRO nebo 1 nátěr jednosložkového laku AK.

Po aplikaci výrobku LUXOR již není možné povrch brousit.

VYDATNOST

15 -18 m²/ kg v jedné vrstvě dle struktury podkladu

BALENÍ

1 kg

SKLADOVÁNÍ

12 měsíců v originálním uzavřeném neporušeném obalu. Skladujte v chladném a suchém místě při teplotě od +5°C do +35°C.

UPOZORNĚNÍ!

Neaplikujte na vlhké podklady nebo v přítomnosti vztlínající vlhkosti.

Nikdy neaplikujte při teplotě pod +10°C a při teplotě nad +30°C.

Nemíchejte s jinými látkami, než jsou uvedeny.

Výrobek v emulzi: Chraňte před mrazem!

Nadbytek výrobku na podlaze může zcela ohrozit úspěch práce.

ČIŠTĚNÍ

Použitá nářadí umyjte vodou ihned po aplikaci. Zabraňte proniknutí použité vody do životního prostředí.

DOPRAVA

Výrobek není považován za nebezpečný dle platných předpisů týkajících se přepravy nebezpečných látek po silnici (ADR), po železnici (RID), po moři (IMDG) a letecky (IATA). V případě nehody nebo nebezpečí souvisejícího s rozptýlením výrobku, informujte příslušné orgány, aby nedošlo k poškození životního prostředí.

VOC (SMĚRNICE 2004/42/ES)

Kategorie: dekorativní nátěry

Vyjádřeno: v g/l výrobku připraveného k použití

Limit VOC kategorie: 200,00

VOC výrobku: 9,58 (max.)

Identifikační kód výrobku: LUXOR

Kód ISS: 1052LX

Kód společnosti: 06110800486

ÚDAJE VÝROBKU

Vzhled	krémová pasta
Barva	neutrální-bílá nebo probarvená
Chemické složení	směs kopolymerů ve vodní disperzi
Specifická hmotnost	1,00 kg/dm ³
pH	střední hodnota: 8,0

TECHNICKÉ ÚDAJE

Minimální teplota při aplikaci	+ 10°C
Maximální teplota při aplikaci	+ 30°C
Relativní vlhkost prostředí	≤ 60 %
Doba schnutí na dotek	2-3 hodiny při 20 °C
Přetíratelnost	2-3 hodiny při 20 °C
Rozpustnost	rozpustné ve vodě
Vlhkost podkladu	≤ 1%
Doba pro aplikaci prvního ochranného nátěru	12-24 hodin při 20 °C dle zvoleného aplikačního cyklu

BEZPEČNOST

Uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití. Použití výrobku vyžaduje odpovídající odborné a aplikační školení. Upozorňujeme: respektujte posouzení rizik prostřednictvím zdravotního dohledu dle legislativního nařízení 81 z 9. 4. 2008. Pečlivě si přečtěte bezpečnostní list.

Dodavatel zaručuje, že se vlastnosti výrobku za normálních podmínek skladování a používání nezhorsí. Výše popsané informace odpovídají našim zkušenostem a našim zkouškám. Musí však být považovány za indikativní (oznamovací) a musí být potvrzeny praktickými aplikacemi. Před použitím ověřte vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Provozovatel přebírá veškerou odpovědnost vyplývající z používání výrobku. Společnost INGROSERVICE, která nemůže přímo řídit podmínky a metody použití, nepřebírá žádnou odpovědnost vyplývající z použití svých produktů. Ten, kdo hodlá používat naše výrobky, musí provést příslušné zkoušky na místě, aby ověřil vhodnost zamýšleného použití.