

## TECHNICKÝ LIST

**LUXOR****CHARAKTERISTIKA**

LUXOR je dekorativní ochranná pastovitá hmota, která vytváří speciální metalické efekty. Jednosložkový výrobek na vodní bázi umožňuje dotvářet finální vzhled dekorovaných povrchů ArteViva.

K dispozici je v barevném provedení: zlato, měď, bronz, stříbro a neutrální. Neutrální verze může být pigmentována koncentrovanými pastami. Všechny barevné verze jsou vzájemně míchatelné.

**SLOŽENÍ**

Jednosložkový výrobek na bázi speciální směsi kopolymerů ve vodní disperzi.

**POUŽITÍ**

Vhodný pro dekorativní úpravu výrobku BIOMALTA v systému ArteViva.

**ZPŮSOB APLIKACE**

Na řádně připravený povrch BIOMALTA aplikujeme plastovým hladítkem výrobek LUXOR v požadovaném odstínu a ve velmi slabé síle.

Nikdy neaplikujeme více než 2 vrstvy výrobku LUXOR. Mezi vrstvami vyčkáme 3-6 hodin.

LUXOR nanášíme plastovým hladítkem, abychom zamezili vzniku tmavých „stop“ po nerezovém hladítku.

Pro rychlejší a snadnější aplikaci je možné před aplikací LUXORU nanést 1 nátěr výrobku BIOCOLOR NEUTRO nebo 1 nátěr jednosložkového laku AK.

Po aplikaci výrobku LUXOR již není možné povrch brousit.

**VYDATNOST**

15-18 m<sup>2</sup>/l v jedné vrstvě dle struktury podkladu

**BALENÍ**

1 l

**SKLADOVÁNÍ**

12 měsíců v originálním uzavřeném neporušeném obalu. Skladujte v chladném a suchém místě při teplotě od +5°C do +35°C.

**UPOZORNĚNÍ!**

Neaplikujte na vlhké podklady nebo v přítomnosti vztlínající vlhkosti.

Nikdy neaplikujte při teplotě pod +10°C a při teplotě nad +30°C.

Nemíchejte s jinými látkami, než jsou uvedeny.

Výrobek v emulzi: Chraňte před mrazem!

Nadbytek výrobku na podlaze může zcela ohrozit úspěch práce.

**ČIŠTĚNÍ**

Použitá nářadí umyjte vodou ihned po aplikaci. Zabraňte proniknutí použité vody do životního prostředí.

**DOPRAVA**

Výrobek není považován za nebezpečný dle platných předpisů týkajících se přepravy nebezpečných látek po silnici (ADR), po železnici (RID), po moři (IMDG) a letecky (IATA). V případě nehody nebo nebezpečí souvisejícího s rozptýlením výrobku, informujte příslušné orgány, aby nedošlo k poškození životního prostředí.

**VOC (SMĚRNICE 2004/42/ES)**

Kategorie: dekorativní nátěry

Vyjádřeno v g/l výrobku připraveného k použití:

Limit VOC kategorie: 200,00

VOC výrobku max.: 60,00

Identifikační kód výrobku: LUXOR

Kód ISS: 1052LX

Kód společnosti: 06110800486

**ÚDAJE VÝROBKU**

Vzhled	Krémová pasta
Barva	neutrální - bílá nebo probarvená
Chemické složení	směs kopolymerů ve vodní disperzi
Specifická hmotnost	1,01 kg/dm <sup>3</sup>
pH	střední hodnota: 8,0

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Minimální teplota při aplikaci	+ 10°C
Maximální teplota při aplikaci	+ 30°C
Relativní vlhkost prostředí	≤ 60 %
Doba schnutí na dotek	3 - 6 hodin při 20 °C
Přetíratelnost	3 - 6 hodin při 20 °C
Rozpustnost	rozpustné ve vodě
Vlhkost podkladu	≤ 1%
Doba pro aplikaci prvního ochranného nátěru	12-24 hodin při 20 °C dle zvoleného aplikačního cyklu

**BEZPEČNOST**

Uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití. Použití výrobku vyžaduje odpovídající odborné a aplikační školení. Upozorňujeme: respektujte posouzení rizik prostřednictvím zdravotního dohledu dle legislativního nařízení 81 z 9. 4. 2008. Pečlivě si přečtěte bezpečnostní list.

Dodavatel zaručuje, že se vlastnosti výrobku za normálních podmínek skladování a používání nezhorsí. Výše popsané informace odpovídají našim zkušenostem a našim zkouškám. Musí však být považovány za indikativní (oznamovací) a musí být potvrzeny praktickými aplikacemi. Před použitím ověřte vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Provozovatel přebírá veškerou odpovědnost vyplývající z používání výrobku. Společnost INGROSERVICE, která nemůže přímo řídit podmínky a metody použití, nepřebírá žádnou odpovědnost vyplývající z použití svých produktů. Ten, kdo hodlá používat naše výrobky, musí provést příslušné zkoušky na místě, aby ověřil vhodnost zamýšleného použití.