

TECHNICKÝ LIST

PRIMER CEM**CHARAKTERISTIKA**

PRIMER CEM je penetrační nátěr speciálně určený pro povrchy na bázi cementu. Konsolidační a impregnační nátěr vykazuje výbornou penetrační schopnost, sjednocuje savost povrchu a zajišťuje dostatečnou přilnavost materiálů ArteViva k podkladu. PRIMER CEM je výrobek na bázi speciálních akrylátových kopolymerů ve vodní disperzi. Je vhodný pro aplikace na cementové a vápenné povrchy. Lze použít i na sádkarton a fibrocement.

SLOŽENÍ

Jednosložkový výrobek na bázi speciální směsi akrylátových kopolymerů ve vodní emulzi.

POUŽITÍ

Pro stěny a podlahy. Penetrační nátěr na cementové povrchy, stěrky, omítky, lepidla na cementové bázi, na sádkové omítky, sádkartonové, vápenné nebo vápenocementové povrchy. Nikdy nepoužívejte na nesavé povrchy.

ZPŮSOB APLIKACE

Podklad musí být suchý, pevný, kompaktní, vyzrálý, bez trhlin nebo prasklin, čistý, bez skvrn po oleji, mastnotě, barvách a vosku, zbavený prachu. Aplikujte 1 nátěr PRIMER CEM štětcem nebo válečkem, přičemž dbejte na rovnoměrné rozložení výrobku. Pokud je povrch vysoce savý, je možné výrobek zředit vodou (maximálně 30 %). V případě ředění vodou se doporučuje promíchat výrobek míchadlem s nízkými otáčkami.

Povrchy na bázi sádky je před aplikací výrobku vždy vhodné přebrousit a důkladně zbavit prachu.

VYDATNOST

8 - 10 m²/l

BALENÍ

1 l a 5 l

SKLADOVÁNÍ

12 měsíců v originálním dobře uzavřeném obalu. Skladujte na chladném a suchém místě při teplotě od +5 °C do +35 °C.

UPOZORNĚNÍ !

Neaplikujte na vlhké podklady nebo v případě vztlínající vlhkosti.

Nikdy neaplikujte při teplotě pod +10 °C a při teplotě nad +30°C.

Nemíchejte s jinými látkami.

Před použitím promíchejte.

Výrobek v emulzi: Chraňte před mrazem!

ČIŠTĚNÍ

Použitá nářadí umyjte vodou ihned po aplikaci. Zabraňte úniku použité vody do životního prostředí.

DOPRAVA

Výrobek není považován za nebezpečný dle platných předpisů týkajících se přepravy nebezpečných látek po silnici (ADR), po železnici (RID), po moři (IMDG) a letecky (IATA). V případě nehody nebo nebezpečí souvisejícího s rozptýlením výrobku, informujte příslušné orgány, aby nedošlo k poškození životního prostředí.

VOC (SMĚRNICE 2004/42/ES)

Kategorie PENETRAČNÍ NÁTĚRY

Vyjádřeno v g/l výrobku připraveného k použití:

Limit VOC kategorie: 30,00

VOC výrobku maximálně 15,00

Identifikační kód přípravku: Primer Cem

Kód společnosti: 06110800486

Kód ISS: INGR 800

OZNAČENÍ CE

EN 13813 SR-B2,0-AR1-IR10 - DoP č. 327

EN 15824 - DoP č. 331

ÚDAJE VÝROBKU

Vzhled	kapalina
Barva	bílá
Chemické složení	akrylátové kopolymery ve vodní disperzi
Specifická hmotnost	1,007 kg/dm ³ 1000 ± 50 g/l
Organická složka	19 ± 1 %
pH	střední hodnota 7,0

TECHNICKÉ ÚDAJE

Minimální teplota při aplikaci	+ 10°C
Maximální teplota při aplikaci	+ 30°C
Relativní vlhkost prostředí	≤ 80 %
Doba schnutí na dotek	45 min
Doba pro další aplikaci	4-6 hodin při 23°C
Rozpustnost	Rozpustný ve vodě

BEZPEČNOST

Uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití. Použití výrobku vyžaduje odpovídající odborné a aplikační školení. Upozorňujeme: respektujte posouzení rizik prostřednictvím zdravotního dohledu dle legislativního nařízení 81 z 9. 4. 2008. Pečlivě si přečtěte bezpečnostní list.

Dodavatel zaručuje, že se vlastnosti výrobku za normálních podmínek skladování a používání nezhorší. Výše popsané informace odpovídají našim zkušenostem a našim zkouškám. Musí však být považovány za indikativní (oznamovací) a musí být potvrzeny praktickými aplikacemi. Před použitím ověřte vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Provozovatel přebírá veškerou odpovědnost vyplývající z používání výrobku. Společnost INGROSERVICE, která nemůže přímo řídit podmínky a metody použití, nepřebírá žádnou odpovědnost vyplývající z použití svých produktů. Ten, kdo hodlá používat naše výrobky, musí provést příslušné zkoušky na místě, aby ověřil vhodnost zamýšleného použití.